

ITRON / ACTARIS

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА RV 2000

Серия для бытового и коммерческого сектора: горелки, печи, водогрейные колонки, котлы. Выходное давление от 5 до 180 мбар, в исполнении TR — до 750 мбар.



Вход до 10 бар

Выход 5 – 180 мбар

Версия TR до 750 мбар

Среда -20...+60 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип	Пружинный регулятор прямого действия
Максимальное входное давление	10 бар
Выходное давление	5 – 180 мбар; версия TR — до 750 мбар
Температура рабочей среды	-20 ... +60 °C
Предохранительные устройства	Встроенный ПЗК
Область применения	Бытовой и коммерческий сектор
Производитель	ITRON / Actaris, Германия

— КОНСТРУКЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая точность регулирования при простой настройке
- Сбалансированный клапан исключает влияние входного давления и помпаж
- Специальная версия TR расширяет диапазон выходного давления до 750 мбар
- Компактная конструкция, удобная для шкафных пунктов

— НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Серия RB 2000 разработана для бытового и коммерческого сектора: горелок, печей, водогрейных колонок, котлов и прочего газопотребляющего оборудования, которое требует точного и быстрого регулирования давления газа.

Регуляторы работают при входном давлении до 10 бар и выдают от 5 до 180 мбар. В специальном исполнении TR диапазон выходного давления расширен до 750 мбар.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

Чертёж с присоединительными размерами для выбранного DN и исполнения пришлём по запросу вместе с коммерческим предложением.

ПОДБЕРЁМ РЕГУЛЯТОР ПОД ВАШ УЗЕЛ

Пришлите входное и выходное давление, расход, DN и тип газа — подберём исполнение, ПЗК и пружину и подготовим коммерческое предложение.

ТЕЛЕФОН

+7 (343) 319-54-55

ПОЧТА

info@oneprom.ru

WHATSAPP

+7 999 285-35-27

TELEGRAM

t.me/+79992853527

Изображение иллюстративное. Характеристики приведены по данным производителя ITRON / Actaris; точное исполнение уточняйте при заказе.