

РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР ELAFLEX · ГРУППА NBR

ERV-OR

Для газов до 25 бар (СУГ/LPG)



ERV-OR — специальный резиновый компенсатор Elaflex для газов и сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG). Рассчитан на повышенное рабочее давление до 25 бар.

Ду 25–100 Условный проход, мм	Ру до 25 Давление, бар	см. ниже Температура	До 25 бар Назначение
---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Характеристики

Тип	Резиновый (эластичный) компенсатор, фланцевый
Условный проход, Ду	25–100 мм
Рабочее давление, Ру	до 25 бар
Температура среды	–30 ... +90 °С (зависит от среды)
Рабочая среда	сжиженный углеводородный газ (СУГ, LPG), газы
Не применять для	концентрированные кислоты
Внутренний слой (обкладка)	бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Наружный слой	NBR, газо- и маслостойкий
Фланцы	поворотные, DIN PN 10/16, сталь оцинкованная (опц. нерж., бронза, алюминий)
Маркировка	ERV / тип, Ду, Ру, дата изготовления

Применение

- Газовые трубопроводы
- Насосно-компрессорное оборудование
- СУГ / LPG, газовые АЗС

Типоразмеры и присоединение

Ду 25, Ду 32, Ду 40, Ду 50, Ду 65, Ду 80, Ду 100

Рабочее давление, присоединительные размеры и конфигурация фланцев подбираются под задачу. Точные параметры и масса — по запросу.