

РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР ELAFLEX · ГРУППА PTFE

ERV-TA

С фторопластовым (PTFE) покрытием



ERV-TA — резиновый компенсатор Elaflex с фторопластовым (PTFE) покрытием внутренней камеры. PTFE-лайнер обеспечивает максимальную химическую стойкость и инертность к среде при сохранении гибкости резинового компенсатора.

Ду 25–500 Условный проход, мм	Ру 10 / 16 Давление, бар	см. ниже Температура	PTFE-лайнер Назначение
---	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Характеристики

Тип	Резиновый (эластичный) компенсатор, фланцевый
Условный проход, Ду	25–500 мм
Рабочее давление, Ру	10 / 16 бар
Температура среды	высокая химстойкость (уточняется)
Рабочая среда	особо агрессивные и высокочистые химические среды
Внутренний слой (обкладка)	фторопласт (PTFE), резиновый силовой слой
Наружный слой	химстойкая резина
Фланцы	поворотные, DIN PN 10/16, сталь оцинкованная (опц. нерж., бронза, алюминий)
Маркировка	ERV / тип, Ду, Ру, дата изготовления

Применение

- Особо агрессивная химия
- Высокочистые среды
- Фарма и пищевка
- Спецприменения

Типоразмеры и присоединение

Ду 25, Ду 32, Ду 40, Ду 50, Ду 65, Ду 80, Ду 100, Ду 125, Ду 150, Ду 200, Ду 250, Ду 300, Ду 350, Ду 400, Ду 450, Ду 500

Рабочее давление, присоединительные размеры и конфигурация фланцев подбираются под задачу. Точные параметры и масса — по запросу.